

FICHA TÉCNICA HORMIGONES DESACTIVADOS



El hormigón desactivado es un producto en el que se puede ver el árido que lo compone dando una aspecto estético característico y muy atractivo.

Existen tantas posibilidades de aspecto como tipos y tamaños de áridos existentes, pudiéndose seleccionar el tipo y cantidad de árido visto en función de las necesidades tanto estéticas como de capacidad antideslizante deseadas.

El producto posee una alta resistencia al desgaste y durabilidad, así como la posibilidad de una resistencia mecánica en función de las necesidades sin prácticamente ninguna limitación.

Su uso es muy amplio, puede utilizarse para soleras estéticas, escaleras, caminos, parques, etc..

PUESTA EN OBRA Y EJECUCIÓN:



✚ El proceso de ejecución y puesta en obra, si bien no es especialmente dificultoso debe ser realizado por personal con el conocimiento necesario para ejecutar correctamente esta técnica.



✚ Se trata de un hormigón con alto contenido en árido grueso al que, una vez colocado en obra, vibrado y rematado, se le aplica un producto desactivante en la capa superficial, que evita que el cemento de ésta actúe, permitiendo su eliminación mediante medios mecánicos con agua a presión y dejando a la vista los áridos de la capa superficial provocando el efecto deseado.

